

Rejunte Tk Plus

Características: Rejunte TK Plus é uma argamassa para rejuntamento flexível, acabamento fino e de alta aderência, composto por cimento, agregados minerais especiais super finos e aditivos químicos não tóxicos. Foi desenvolvido especialmente para rejuntamento rochas natural como: Mármore, Granitos, Porcelanatos e Cerâmicas. O produto distingue-se pelas seguintes qualidades;

- Alta Ancoragem Mecânica
- Alta Ancoragem Química
- Piso e Parede.
- Flexibilidade
- Ambientes Internos e Externos.

Preparação da Base:

As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer coisa que impeça a boa fixação do rejunte.

Após 72 horas do assentamento das peças, limpar as juntas com escova, espátula ou esponja, eliminando excesso da argamassa. Bases com presença de umidade devem ser secas e impermeabilizadas.

Instruções para uso:

Misturar em um recipiente plástico, o balde de 3kg do Rejunte Tk Plus com a quantidade de água na proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem).

Misturar bem até o rejunte apresentar consistência pastosa e homogênea.

Após o preparo, a argamassa deverá ser usada no tempo máximo de 2 horas e não deve adicionar mais água.

Aplicação:

Aplique o Rejunte Tk Plus com uma desempenadeira de borracha, estendendo somente nas áreas das juntas e pressionando o rejunte entre as mesmas desde a superfície até o contra piso.

Fazer a limpeza final no máximo 60 minutos após a aplicação, removendo o excesso do rejuntamento com uma esponja limpa e úmida, alisando levemente sem remover o rejuntamento.

Dicas especiais:

Rejuntar 72 horas após o assentamento das pedras.

No momento da aplicação, proteger a superfície do sol e chuva.

Não adicionar água em excesso para hidratação do rejunte, pois poderá mudar a cor dos pigmentos (utilizar somente a recomendação indicado na etiqueta).

Não utilizar água em excesso durante a limpeza para evitar a dispersão dos pigmentos.

Após 72 horas da aplicação, a área poderá ser lavada para remoção das impurezas. Recomendamos o uso do detergente neutro Crystal Clean para limpeza.

Nunca utilizar ácidos para limpeza.

Formato da placa (cm)	Largura da junta (mm)				
	2	3	4	5	6
10x10x0,6	345	685	915	1140	1370
15x15x0,6	230	460	610	760	915
20x20x0,6	170	345	460	570	685
20x30x0,6	140	285	380	475	570
24x11,5x1	365	735	980	1225	1470
30x30x0,8	150	305	405	510	610
40x40x0,6	85	175	230	285	345
45x45x0,8	100	205	270	340	405
50x50x0,8	90	185	245	305	365
60x60x0,8	80	155	205	255	305
60x30x1	140	285	380	475	570
80x80x1	70	145	190	240	285
100x100x1	60	115	155	190	230
120x60x1	70	145	190	240	285

Informações de segurança: verifique ficha segurança para produtos químicos.

Informações técnicas

Cor: Aproximadamente 60 Cores;

Validade: aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada.

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação. Devido a diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como o outro oral ou escrita - devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.