

Rejunte Premium Ultra

DESCRIÇÃO

Rejunte Premium Ultra é uma argamassa para rejuntamento super flexível, extra fino, de alta aderência e secagem rápida. Foi desenvolvido especialmente para rejuntamento de Mármore, Granitos, Porcelanatos, Cerâmicas, Dekton, Neolith, Silestone, Caesarstone, Hijau. O produto distingue-se pelas seguintes qualidades:

- Alta Ancoragem Mecânica
- Alta Ancoragem Química
- Flexibilidade

INDICAÇÃO DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Piso e Parede;
- Fachadas;
- Rochas naturais e materiais sintéticos;
- Piscinas e saunas.

MODO DE USAR:

1. Preparação da Base:

- As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer coisa que impeça a boa fixação do rejunte;
- Após 72 horas do assentamento das peças, limpar as juntas com escova, espátula ou esponja, eliminando excesso do rejunte;
- Bases com presença de umidade devem ser secas e impermeabilizadas.

2. Instruções para uso:

- Misturar em um recipiente plástico, o saco de 10kg do Rejunte Premium Ultra com a quantidade de água na proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem);
- Misturar bem até o rejunte apresentar consistência pastosa e homogênea;
- Após o preparo, o rejunte deverá ser usado no tempo máximo de 30 minutos e não deve ser adicionado água.

3. Aplicação:

- Aplique o Rejunte Premium Ultra com uma desempenadeira de borracha, estendendo somente nas áreas das juntas e pressionando o rejunte entre as mesmas, desde a superfície até o contra piso;
- Fazer a limpeza final no máximo 60 minutos após a aplicação, removendo o excesso do rejuntamento com uma esponja limpa e úmida, alisando levemente sem remover o rejuntamento.

DADOS IMPORTANTES:

- Rejuntar 72 horas após o assentamento das pedras;
- No momento da aplicação, proteger a superfície do sol e chuva;
- Não adicionar água em excesso para hidratação do rejunte, pois poderá mudar a cor dos pigmentos (utilizar somente a recomendação indicado na etiqueta);
- Não utilizar água em excesso durante a limpeza para evitar a dispersão dos pigmentos;
- Após 72 horas da aplicação, a área poderá ser lavada para remoção das impurezas. Recomendamos o uso do detergente neutro Crystal Clean para limpeza;
- Nunca utilizar ácidos para limpeza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Composição**

Cores	Aproximadamente 60 cores
Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos

• **Consumo**

Formato da Placa (cm)	Largura da junta (mm)							
	2	3	4	5	6	7	8	10
5 x 5 x 0,5	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3800
7,5 x 7,5 x 0,6	610	915	1220	1520	1825	2130	2435	3040
10 x 10 x 0,6	460	685	915	1140	1370	1600	1825	2280
15 x 15 x 0,6	305	460	610	760	915	1065	1220	1520
20 x 20 x 0,6	230	345	460	570	685	800	915	1140
20 x 30 x 0,6	190	285	380	475	570	665	760	950
24 x 11,5 x 1	490	735	980	1225	1470	1715	1955	2445
30 x 30 x 0,8	205	305	405	510	610	710	815	1015
40 x 40 x 0,6	115	175	230	285	345	400	460	570
45 x 45 x 0,8	135	205	270	340	405	475	540	680
50 x 50 x 0,8	125	185	245	305	365	430	490	610
60 x 60 x 0,8	105	155	205	255	305	355	405	510
60 x 30 x 1	190	285	380	475	570	665	760	950
80 x 80 x 1	95	145	190	240	285	335	380	475
100 x 100 x 1	80	115	155	190	230	270	305	380
120 x 60 x 1	95	145	190	240	285	335	380	475

• **Liberação para tráfego**

Tráfego normal (pessoal da obra)	24 horas
Tráfego pesado / Áreas internas	72 horas
Tráfego externo / Liberação para enchimento de piscina	7 dias

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 1 ano se respeitadas as condições de estocagem.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

OBSERVAÇÕES

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.