

## Rejunte Premium

### DESCRIÇÃO

Rejunte Premium é uma argamassa para rejuntamento super flexível e extra fino, de alta aderência. Foi desenvolvido especialmente para rejuntamento de Mármore, Granito, Porcelanato, Cerâmicas, Dekton, Neolith, Silestone, Caesarstone, Hijaú. O produto distingue-se pelas seguintes qualidades:

- Alta Ancoragem Mecânica
- Alta Ancoragem Química
- Flexibilidade

### INDICAÇÃO DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Piso e Parede;
- Fachadas;
- Rochas naturais e materiais sintéticos;
- Piscinas e saunas.

### MODO DE USAR:

#### 1. Preparação da Base:

- As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer coisa que impeça a boa fixação do rejunte;
- Após 72 horas do assentamento das peças, limpar as juntas com escova, espátula ou esponja, eliminando excesso do rejunte;
- Bases com presença de umidade devem ser secas e impermeabilizadas.

#### 2. Instruções para uso:

- Misturar em um recipiente plástico, o balde de 3kg do Rejunte premium com a quantidade de água na proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem);
- Misturar bem até o rejunte apresentar consistência pastosa e homogênea;
- Deixar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam;
- Misturar novamente antes de iniciar a aplicação;

- Após o preparo, o rejunte deverá ser usada no tempo máximo de 60 minutos e não deve adicionar água.

### 3. Aplicação:

- Aplique o Rejunte Premium sobre a área a ser rejuntada, e com o auxílio de uma desempenadeira de borracha estenda somente nas áreas da juntas, e pressione o rejunte entre as mesmas desde a superfície até o contra piso;
- Remova o excesso imediatamente e devolva para o recipiente da mistura para ser reutilizado;
- Fazer a limpeza final no máximo 60 minutos após a aplicação, removendo o excesso do rejuntamento com uma esponja limpa e úmida, alisando levemente sem remover o rejuntamento.

### DADOS IMPORTANTES:

- Rejuntar 72 horas após o assentamento das pedras;
- No momento da aplicação, proteger a superfície do sol e chuva;
- Não adicionar água em excesso para hidratação do rejunte, pois poderá mudar a cor dos pigmentos (utilizar somente a recomendação indicado na etiqueta);
- Não utilizar água em excesso durante a limpeza para evitar a dispersão dos pigmentos;
- Após 72 horas da aplicação, a área poderá ser lavada para remoção das impurezas. Recomendamos o uso do detergente neutro Crystal Clean para limpeza;
- Nunca utilizar ácidos para limpeza.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Composição**

<b>Cores</b>	Aproximadamente 60 cores
<b>Composição</b>	Cimento, agregados minerais e aditivos

- **Consumo**

Formato da Placa (cm)	Largura da junta (mm)							
	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>5 x 5 x 0,5</b>	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3800
<b>7,5 x 7,5 x 0,6</b>	610	915	1220	1520	1825	2130	2435	3040
<b>10 x 10 x 0,6</b>	460	685	915	1140	1370	1600	1825	2280
<b>15 x 15 x 0,6</b>	305	460	610	760	915	1065	1220	1520
<b>20 x 20 x 0,6</b>	230	345	460	570	685	800	915	1140
<b>20 x 30 x 0,6</b>	190	285	380	475	570	665	760	950
<b>24 x 11,5 x 1</b>	490	735	980	1225	1470	1715	1955	2445
<b>30 x 30 x 0,8</b>	205	305	405	510	610	710	815	1015
<b>40 x 40 x 0,6</b>	115	175	230	285	345	400	460	570
<b>45 x 45 x 0,8</b>	135	205	270	340	405	475	540	680
<b>50 x 50 x 0,8</b>	125	185	245	305	365	430	490	610
<b>60 x 60 x 0,8</b>	105	155	205	255	305	355	405	510
<b>60 x 30 x 1</b>	190	285	380	475	570	665	760	950
<b>80 x 80 x 1</b>	95	145	190	240	285	335	380	475
<b>100 x 100 x 1</b>	80	115	155	190	230	270	305	380
<b>120 x 60 x 1</b>	95	145	190	240	285	335	380	475

- **Liberação para tráfego**

<b>Tráfego normal (pessoal da obra)</b>	72 horas
<b>Tráfego pesado / Áreas internas</b>	14 dias
<b>Tráfego externo / Liberação para enchimento de piscina</b>	14 dias

**ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 1 ano se respeitadas as condições de estocagem.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

**OBSERVAÇÕES**

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.