

Graffiti Remover

Página 1 de 3

DESCRIÇÃO

AKEMI[®] Graffiti Remover é um produto livre de ácidos, lixívia e CHC baseado em solventes altamente eficazes, usado para remover sprays de tinta de graffiti e contaminantes semelhantes de superfícies insensíveis a minerais e solventes. O produto é caracterizado pelas seguintes propriedades:

- Propriedades de solvente muito boas e dilatação para muitas tintas e sprays de tinta;
- Fácil aplicação em superfícies verticais devido à consistência de gel;
- Sem manchas devido à distribuição de cor na pedra;
- Fácil remoção com vapor de água quente

INDICAÇÕES DE USO:

- Fachadas, edifícios, monumentos, etc;
- Pedras naturais e artificiais, como mármore, granito;
- Concreto, tijolos, clínquer, areia, tijolos de cal, gesso, etc;
- Aglostone (desde que seja realizado teste anteriormente, pois este revestimento contém resina sintética).

NÃO INDICADO PARA:

- Limpeza de madeira (risco de inchaço);
- Plásticos sensíveis a solventes.

MODO DE USAR:

1. A superfície deve estar seca;
2. Melhor condição de temperatura de processamento está entre 10 - 30 °C; evite luz solar direta;
3. Aplique o produto uniformemente com um pincel;

4. Deixe agir por 10 - 15 minutos, as cores suavizadas podem ser lavadas com água morna. Um jato de água quente também é adequado para áreas maiores. Qualquer água de enxágue que surgir deve ser coletada e descartada de acordo com os regulamentos locais de águas residuais;
5. No caso de sujidade intensa e persistente, é necessário um segundo ciclo de limpeza. Aplique novamente o produto intensamente com um pincel de cerdas naturais, deixe por 10 – 15 minutos para que o produto tenha efeito e seja lavado.

DADOS IMPORTANTES:

- A limpeza com jato de vapor em superfícies verticais deve ser feita de cima para baixo;
- Em superfícies ásperas de poros abertos (por exemplo, arenito fino) que não foram previamente, vestígios de tinta podem permanecer apesar da limpeza intensa, pois os pigmentos de cor devem estar penetrados profundamente na pedra;
- Esvazie totalmente o recipiente para o descarte adequado de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Características e composição**

Cor	Transparente
Consistência	Leitoso tipo gel, estável
Composição	< 5% surfactantes catiônicos, mistura de reação entre adipato, ácido glutárico e ácido succínico
Densidade	Aproximadamente 1 g/m ³
Rendimento	500 – 1000 g/m ³

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 2 anos se respeitadas as condições de estocagem.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

OBSERVAÇÕES

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.