

## Rejunte Polimérico Fluido

### DESCRIÇÃO

Rejunte Premium Fluido foi desenvolvido para aplicação em pisos de áreas internas e externas. Possui maior resistência ao desenvolvimento de algas e fungos conforme testes feitos em laboratório externo, seguindo a norma NBR 14941.

### INDICAÇÃO DE USO:

- Áreas internas e externas;
- Revestimentos cerâmicos;
- Porcelanatos;
- Rochas naturais e materiais sintéticos;
- Piscinas e saunas.

### MODO DE USAR:

#### 1. Preparação da Base:

- As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer coisa que impeça a boa fixação do rejunte;
- Após 72 horas do assentamento das peças, limpar as juntas com escova, espátula ou esponja, eliminando excesso do rejunte;
- Remova o excesso de poeira com um pano limpo e umedecido com água;
- Em áreas externas expostas ao sol, ou em dias muito quentes e/ou secos, umedecer moderadamente as juntas onde será aplicado o produto para uma melhor aderência.

#### 2. Instruções para uso:

- Misturar em um recipiente plástico, o saco de 10kg do Rejunte Polimérico Fluido com a quantidade de água na proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem);
- Misturar bem até o rejunte apresentar consistência pastosa e homogênea;
- Deixar o produto em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam;
- Após o preparo, o rejunte deverá ser usado no tempo máximo de 40 minutos e não deve ser adicionado água.

**3. Aplicação:**

- Aplique o Rejunte Polimérico Fluido sobre a área a ser rejuntada, com uma desempenadeira de borracha, estendendo somente nas áreas das juntas, e pressione o rejunte entre as mesmas, desde a superfície até o contra piso;
- Remova o excesso imediatamente e devolva para o recipiente da mistura para ser reutilizado;
- Fazer a limpeza final no máximo 40 minutos após a aplicação, removendo o excesso do rejuntamento com uma esponja limpa e úmida, alisando levemente sem remover o rejuntamento.

**DADOS IMPORTANTES:**

- Rejuntar 72 horas após o assentamento das pedras;
- No momento da aplicação, proteger a superfície do sol e chuva;
- Não adicionar água em excesso para hidratação do rejunte, pois poderá mudar a cor dos pigmentos (utilizar somente a recomendação indicado na etiqueta);
- Não utilizar água em excesso durante a limpeza para evitar a dispersão dos pigmentos;
- Em casos de revestimentos com espessuras superiores a 12mm e largura de juntas a partir de 2mm, reaplicar o Rejunte Polímero Fluido para garantir o preenchimento total das juntas, já que nesta espessura pode haver acomodação do rejunte na junta, deixando-o com acabamento profundo;
- Cerâmicas foscas, porosas, com rugosidades, saliências e reentrâncias, além de aplicações em ouro e prata, rochas apicoadas, flameadas ou brutas, devem ser protegidas do contato com o rejunte para não ficarem impregnadas do produto.
- Em áreas externas, proteger o revestimento recém rejuntado por 24 horas da água da chuva;
- Após 72 horas da aplicação, a área poderá ser lavada para remoção das impurezas. Recomendamos o uso do detergente neutro Crystal Clean para limpeza;
- Nunca utilizar ácidos para limpeza.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**• **Composição**

<b>Cores</b>	Aproximadamente 60 cores
<b>Composição</b>	Cimento, agregados com granulometria controlados e aditivos

• **Tempo de utilização**

<b>Tempo de utilização</b>	Até 40 minutos. Para temperatura maiores que 20 °C, o tempo de utilização deverá ser menor
<b>Largura das juntas</b>	De 1 a 6 mm

• **Rendimento**

<b>Tamanho da placa</b>	<b>Largura da junta</b>	<b>Profundidade</b>	<b>Consumo kg/m<sup>2</sup></b>
1,5 x 1,5	3 mm	2 cm	5

**OBS:** Devido sua fluidez, a principal característica deste rejunte é o preenchimento, logo, havendo falhas de assentamento ou espaços vazios, o rejunte fará o preenchimento e o consumo por m<sup>2</sup> será maior.

• **Liberação para tráfego**

<b>Tráfego normal (pessoal da obra)</b>	72 horas
<b>Tráfego pesado / Áreas internas</b>	7 dias
<b>Tráfego externo / Liberação para enchimento de piscina</b>	14 dias

**ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 6 meses se respeitadas as condições de estocagem.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

**OBSERVAÇÕES**

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.